

Lebensmittelschläuche

ALIKLER D

AGRAR UND LEBENSMITTELINDUSTRIE
Lebensmittelschläuche



Einsatzgebiet

Förderung von Lebensmitteln- auch fetthaltig: Wein, Bier, Milch, Öl, Saft, Alkohol bis 96 %.
Ausrüstung von Entladeanlagen.
Stationären Verarbeitungs- und Abfüllanlagen Silofahrzeugen für flüssige Lebensmittel.

Technische Merkmale

- Die glatte, weiße Schlauchseele verhindert Mikrobenbildung und genügt strengsten lebensmittelrechtlichen Vorschriften.
- Außergewöhnliche Flexibilität: der Schlauch verkraftet problemlos kleinste Biegeradien (kein Abknicken).
- Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen.
- Gute Beständigkeit gegen Detergenzien. Bei der Reinigung kurzfristige Temperaturspitzen bis zu + 130 °C (cipfähig und molchbar).
- Die Schlauchdecke ist abriebfest und färbt nicht ab.
- Enthält keinerlei Phthalate.

Aufbau

Seele: NBR, weiß, glatt.
Karkasse: Synthetische Textilgeflechte mit eingearbeiteten PET Spiralen für $\varnothing \geq 50$ mm.
Decke: NBR/PVC, blau.
Betriebstemperatur: - 30 °C bis + 100 °C.
Normen und Zulassungen:
EU-Verordnung Nr. 1935/2004.
FDA Richtlinie 21 CFR 177.2600.
BfR Empfehlung XXI Kat. 2.
Französische Gesetzgebung Nr. 1227-9/11/1994.
Alle erforderlichen Migrationstests wurden durchgeführt und die Konformität vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich, bestätigt.

Schlaucharmaturen

Alle handelsüblichen Armaturen für Lebensmittelschläuche: TW-Armaturen, Milchrohrverschraubungen, Flansche usw.
Einpreßkupplungen, Schalenarmaturen.

ALIKLER D

23/12/2009

Innen \varnothing	Außen \varnothing	Betriebsdruck	Berstdruck	Unterdruck	Biegeradius	Gewicht	Standard-lieferlängen	Artikelnr.	ab Lager (■) oder MB
mm	mm	bar	bar	bar	mm	kg/m	m		m
32.0	-0/+1 44.0 ±1.5	15	40	0.7	220	1.00	20	0061567	■
							40	0061568	■
38.0	-0/+1 51.0 ±1.5	15	40	0.7	265	1.20	20	0061569	■
							40	0061570	■
50.0	0/+1 66.0 ±1.5	15	40	0.7	300	1.97	20	0061571	■
							40	0061572	■
63.0	0/+1 79.0 ±1.5	15	40	0.7	450	2.38	20	0061573	■
							40	0061574	■
75.0	-0/+1 91.0 ±1.5	15	40	0.7	525	2.85	20	0061575	■
							40	0061576	■
100.0	0/+1 117.0 ±1.5	15	40	0.7	700	3.81	20	0061577	■
							40	0061578	■

Markierung



und Prägemarkierung: TRELLEBORG · ALIKLER D · ND · WP 15 bar · Woche/Jahr · Made in France